



04CPBALI22RP

Silla operativa de mecanismo contacto permanente, giratoria y elevacion en altura

Tipo: Operativas

Características:

Ruedas de parquet incluidas

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

- Base: Base de poliámida de alta resistencia de 5 radios y 60 cm de diámetro, color negro
- Gas: Pistón de gas negro secretaria de 12cm de recorrido
- Ruedas: Rueda de goma/parquet de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones (cm): 100/115x46x40
- Peso (kg): 8
- Acabado: Tela
- Tamaño caja (cm): 64x33x61
- Volumen caja (cm): 0,1288

MECANISMO

- Mecanismo: Contacto permanente con regulación en profundidad del asiento y altura ajustable respaldo

INTERIORES

- Asiento: Asiento interior de polipropileno con refuerzo panel de 20mm de grosor. Espuma de 5 cm de grosor, densidad 25 kg/m3
- Respaldo: Respaldo interno de PVC con refuerzo panel. Espuma de 65 mm de grosor de densidad 20 kg/m3

EXTERIORES

- Asiento: Asiento exterior de polipropileno color negro de 10mm de grosor
- Respaldo: Carcasa de PVC de 2 mm de grosor