



17CPBALI229B24

Silla operativa de mecanismo contacto permanente

Tipo: Operativas

Características:

Brazos regulables incluidos

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

- Base: Base cromada de alta resistencia de 5 radios y 60 cm de diámetro
- Gas: Piston de gas cromado de 12cm de recorrido
- Ruedas: Rueda de goma/parquet de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones (cm): 116/104x47x46
- Peso (kg): 7
- Acabado: Tela
- Tamaño caja (cm): 64x33x61
- Volumen caja (cm): 0,13

MECANISMO

- Mecanismo: Contacto permanente con regulación en profundidad del asiento y altura ajustable respaldo

INTERIORES

- Asiento: Asiento interior en material reciclado con espuma de 65 mm de grosor de densidad 25 kg/m3
- Respaldo: Respaldo interno en PVC con refuerzo panal. Espuma de 65 mm de grosor de densidad 20 kg/m3

EXTERIORES

- Asiento: Carcasa de PVC negro de 2 mm de grosor
- Respaldo: Carcasa de PVC negro de 2 mm de grosor