



17CPSPNE

Silla operativa de mecanismo contacto permanente

Tipo: Operativas

Características:

- Un paso superior a la estandarizada silla operativa tapizada.
- Brazos fijos opcionales.
- Brazos regulables opcionales.
- Asiento y respaldo tapizados en tejido bali o arán.

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

- Base: Base cromada de alta resistencia de 5 radios y 60 cm de diámetro
- Gas: Piston de gas cromado de 12cm de recorrido
- Ruedas: Rueda de nylon de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero

ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones (cm): 102/116x48x48
- Peso (kg):
- Acabado: Similpiel
- Tamaño caja (cm):
- Volumen caja (cm):

MECANISMO

- Mecanismo: Contacto permanente con regulación en profundidad del asiento y altura ajustable respaldo

INTERIORES

- Asiento:
- Respaldo: Respaldo interno en PVC con refuerzo panel. Espuma de 65 mm de grosor de densidad 20 kg/m3

EXTERIORES

- Asiento:
- Respaldo: Carcasa de PVC negro de 2 mm de grosor