



## ***HSM Powerline FA 400.2***

## HSM Powerline FA 400.2

Modelo más conveniente, móvil para el uso en archivos. También es adecuada para triturar CD y disquetes. La técnica robusta esta dimensionada especialmente para un gran caudal y muchas horas de trabajo. Integrada aceitera manual para el mecanismo de corte (sólo en versión de corte en partículas). Entrada de material mediante plataforma de carga y cinta de transporte eléctrica. Modo stand-by con indicación LED. Teclado de membrana para servicio continuo y el retroceso. Parada automática cuando el recipiente de material cortado está lleno y durante el vaciado. Retroceso automático en caso de atasco de papel. El equipamiento básico incluye un carro de recogida de recortes desplazable con una bolsa de recogida reutilizable muy estable. Made in Germany.

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación del tipo de producto | HSM FA 400.2 5,8x50mm                                                             |
| Número de artículo                | 1514144                                                                           |
| Código EAN                        | 4026631020824                                                                     |
| Material cortado                  |  |
| Tipo de corte                     | corte en partículas                                                               |
| Nivel de seguridad (DIN 66399)    | P-3 / O-2 / T-3 / E-2                                                             |
| Nivel de seguridad (DIN 32757-1)  | 3                                                                                 |
| Anchura de corte                  | 5.8 mm                                                                            |
| Longitud de las partículas        | 50,00 mm                                                                          |
| Potencia de corte (70g/m²)        | 120 página                                                                        |
| Potencia de corte (80g/m²)        | 96 página                                                                         |
| Anchura de entrada                | 428 mm                                                                            |
| Volumen del recipiente            | 460 l                                                                             |
| Velocidad de corte                | 220 mm/s                                                                          |
| Nivel sonoro (marcha en vacío)    | 61 dB                                                                             |
| eclass 5.1                        | 24320704                                                                          |
| UN/SPSC                           | 44101603                                                                          |
| Consumo de potencia del motor     | 4000 W                                                                            |
| Tensión                           | 400 V                                                                             |
| Frecuencia                        | 50 Hz                                                                             |
| Duración de la garantía (meses)   | 12                                                                                |
| Profundidad                       | 1568 mm                                                                           |
| Anchura                           | 1157 mm                                                                           |
| Altura                            | 1650 mm                                                                           |
| Peso                              | 425 kg                                                                            |