

SYNETECH

Taurus V



Vistas



*Imágenes de referencia.

Display

Modelo	Taurus V
Referencia	T6535-V, T7535-V, T8635-V
Tamaño	65", 75", 86"
Tipo de panel	VA
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Relación de aspecto	16:9
Área de visualización	65": 1428 x 803.52 mm 75": 1650.24 x 928.26 mm 86": 1895.04 x 1065.96 mm
Píxel Pitch	65": 0.372 x 0.372 mm 75": 0.42975 x 0.42975 mm 86": 0.4935 x 0.4935 mm
Resolución	4K (3840 x 2160)
Tasa de refresco	60Hz
Color de visualización	1.07B (10 bit)
NTSC	72%
Ratio contraste	5000:1
Ángulo de visualización	178°
Retroiluminación	DLED
Brillo estándar	400 cd/m²
Tiempo en funcionamiento	7 días x 16 horas
Vida útil	≥30.000 horas
Cristal	3 mm

Sistema Operativo

OS	Android 13
RAM	16GB
ROM	128GB
CPU	A76×4+A55×4
GPU	Mali-G610 MP4

Sistema táctil

Tipo	Reconocimiento por infrarrojos
Herramienta táctil	Lápiz pasivo, dedo y palma
Precisión	±1 mm
Puntos táctiles	50
Tamaño mínimo detectado	2 mm
Altura de escritura	1.5 mm
Tiempo de respuesta	≤2.5 ms
Escritura simultánea	Escribir con dos colores usando dos lápices simultáneamente
Compatibilidad	Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome

Audio

Canal	2.2
Altavoz	2 x 8W + 2 x 18W
Presión del sonido	85dB

Micrófonos

Unidades	8
Distancia	0~10 m

Potencia

Requerimientos	100-240V~50/60Hz 4.0A
Consumo estándar	65": 195W, 75": 320W, 86": 375W
Consumo en reposo	≤0.5W

Puertos y conexiones

HDMI IN	4 (hasta 4K@60Hz, HDCP 2.3, CEC)
HDMI OUT	1 (hasta 4K@60Hz)
USB Tipo A 2.0	1
USB Tipo A 3.0	4 (2 en la parte frontal y 2 en la lateral)

USB Tipo C IN	2 (1 en la parte frontal con una potencia de 20V 5A)
USB Tipo C OUT	1 (4K@60Hz)
USB Tipo B (Touch 2.0)	1
USB Tipo B (Touch 3.0)	2 (1 en la parte frontal y 1 en la trasera)
DP IN	1 (4K 30Hz, HDCP 1.4 y 2.3)
AUDIO IN	1 (3.5 mm Jack)
AUDIO OUT	1 (3.5 mm Jack)
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1 (10M/ 100M/ 1000Mbps)
RJ45 OUT	1 (10M/ 100M/ 1000Mbps)
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 y admite doble banda
Bluetooth	5.2
PA (HotSpot)	Sí (2,4 GHz y 5GHz)
NFC	Sí
Ranura OPS	Sí

Software

Synetech Class	Incluido
Synetech Share	Incluido
Synetech OS	Incluido
Synetech DMS	Opcional

Parámetros físicos

Dimensión	65": 1488 x 916 x 86 mm 75": 1709 x 1039 x 87 mm 86": 1957 x 1178 x 86 mm
Dimensión de embalaje	65": 1628 x 1014 x 208 mm 75": 1863 x 1163 x 225 mm 86": 2110 x 1304 x 225 mm

Grosor de la máquina y del soporte mural	116 mm
Tornillos para fijación en pared	M8 x 25 mm
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 600 mm
Peso Neto	65": 39.2 Kg 75": 51.85 Kg 86": 62.8 Kg
Peso Bruto	65": 50.20 Kg 75": 64.7 Kg 86": 80.05 Kg

Parámetros ambientales

Temperatura en funcionamiento	0°C - 40°C
Humedad en funcionamiento	10% - 90% RH
Temperatura en almacenamiento	-20°C - 60°C
Humedad en almacenamiento	10% - 90% RH
Altitud	por debajo de 5000 metros

Contenido de la caja

1 x Taurus	2 x lápices pasivos
1 x 3 m HDMI	1 x bolsa antiestática sellada
1 x 2 m USB-C	4 x desecante
1 x 3 m cable de alimentación	4 x tornillos de montaje VESA (V8)
1 x mando a distancia	1 x soporte para mini PC con 2 tornillos
2 x pilas	1 x guía rápida de instalación