

→ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4002

DESTRUCTORA PARA OFICINAS DE GRAN POTENCIA Y CON CAPACIDAD DE 165 LITROS

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retrecido y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | abertura de alimentación de 400 mm para grandes formatos | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 4002 e IDEAL 4002-C/C también destruyen CDs y DVDs | motor potente y silencioso de corriente alterna de 1300 vatios, para un funcionamiento continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo vaciado | capacidad de 165 l

Dimensiones (Alt x An x Prof): 970 x 640 x 590 mm, peso: 82 kg / 87 kg (modelo C/C).



Tamaño de corte	También destruye
6 mm	   
4 x 40 mm	  
2 x 15 mm	  

CONTROL DE CAPACIDAD



"ECC – Electronic Capacity

Control": para una alimentación

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad usada

está indicada durante la

destrucción.

CONTENEDOR DE PLÁSTICO



El contenedor de bajo peso

hecho de plástico irrompible

es fácil de manejar.

→ IDEAL 4002

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas*) 39-41 | 33-35

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 1300 vatios

→ IDEAL 4002-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 28-30 | 23-25

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 1300 vatios

→ IDEAL 4002-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 16-18 | 13-15

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 400 mm

Potencia del motor 1300 vatios

* Papel DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²



L.T.E. Listed 802 D